

АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО»

Декоративное покрытие с эффектом мокрого шелка (муара)

Описание: АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО» — Декоративная краска Российского производства, создающая эффект муара (шелка). Цветовая палитра представлена 20-ю тонерами. Этот продукт характеризуется повышенной стойкостью к механическим воздействиям и ярко выраженной игрой света и тени.

Область применения: покрытие *ACTU CAHTOPИНИ «СЕРЕБРО»* идеально подходит для создания дворцового интерьера, а так же для оформления интерьера в классическом стиле и стиле модерн. Покрытие воздухопроницаемо, устойчиво к УФ лучам.

Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения *АСТИ САНТОРИНИ* «СЕРЕБРО» недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др. блокирующих впитывание материала.

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие *АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО»* используется грунтовка *АСТИ-Праймер ВЕЛЮР*, в которую добавляют один из 20 цветов выбранного колоранта *АСТИ Тонер ВЕЛЮР*, после чего *АСТИ-Праймер ВЕЛЮР* разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя. Время высыхания между слоями 3-4 часа. Наносится *АСТИ-Праймер ВЕЛЮР* велюровым валиком до получения ровной поверхности.

Подготовка покрытия и нанесение: После полного высыхания грунтовки *АСТИ-Праймер ВЕЛЮР* можно приступить к нанесению декоративного слоя *АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО»*, в который предварительно необходимо добавить колорант *АСТИ Тонер ВЕЛЮР* и перемешать до получения однородного цвета. Не размешивайте *АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО»* механически, во избежание изменения структуры материала.

<u>Нанесение:</u> Оптимально работу выполняют два человека (мастера): 1-ый раскатывает кистью на площади 1,5-2,0 м².

2-ой человек, спустя 3-5 минут специальным инструментом, металлической кельмой «Т.І.С.А.S» *INOX* для *ANTICO DAMASCO* или пластиковым шпателем «CANDIS» ATF OPACO придает поверхности желаемый эффект (сначала снимая излишки краски шпателем в одном направлении, затем приглаживая, «причесывая» материал в разные стороны). Эффект схож с приглаживанием бархата или велюра. При раннем засыхании финишного покрытия рекомендуем пользоваться пульверизатором с водой.

Высыхание:

- на отлип 6 часов.
- окончательное 1 сутки.

Комплект:

 Γ рунтовка \overline{ACTU} - $\Pi A \breve{M} MEP$ - $BE \Pi HOP$ — 2,5 л. Краска \overline{ACTU} CAHTOPUHU «CEPE FPO» (база) — 2,5 л.

Колорант АСТИ Тонер ВЕЛЮР (20 цветов) – 250 мл.

Расход: 2,5 л на 20м².

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием *АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО»* производиться с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения +5°C.